

## REFIL FACILE® B3

GARANTIA DE ÁGUA LIVRE DE GOSTOS E ODORES DESAGRADÁVEIS.

**ELEMENTO FILTRANTE DE CARVÃO ATIVADO IDEAL PARA REDUZIR O CLORO DA ÁGUA.**

(903-0535) REFIL FACILE® B3



### TECNOLOGIA DE FILTRAÇÃO



O Refil Facile® B3 é a melhor opção para redução de cloro livre. Sua exclusiva tecnologia HPC®, composta por carvão ativado de alta eficiência, garante água livre de gostos e odores desagradáveis. Isso ocorre devido à alta quantidade de carvão ativado eletropositivo que eleva sua capacidade de adsorção de compostos orgânicos, trihalometanos (THM), pesticidas, solventes industriais e literalmente milhares de contaminantes.

O cloro é o principal agente utilizado na desinfecção de águas de abastecimento, porém sua área de atuação deve ser limitada da estação de tratamento até o momento do consumo, portanto não deve ser ingerido. Dessa forma, o Refil Facile® B3 é a escolha ideal para combater níveis elevados de cloro e outros químicos orgânicos.



Compatível com o Economy Fit, um purificador ideal para substituir os garrafões tradicionais de água mineral, o refil Facile® B3 é de engate rápido e possui três estágios de filtração. Além disso, um refil é equivalente à compra de 200 garrafões de água tradicionais de 20 litros, proporcionando uma economia de cerca de R\$ 2.000,00 (considerando um preço médio de R\$ 12,00 por garrafão e subtraindo o preço de compra de um Purificador Economy Fit).

### DESCRITIVO TÉCNICO

**Temperatura de operação:** 5°C mín./50°C máx.

**Pressão de operação:** 19,6 kPa mín. a 392 kPa máx.

**Composição:** polipropileno e carvão.

**Grau de Filtração:** Classe D [≥15 a < 30 micra].

**Vazão máxima:** 48 l/h.

**Peso bruto:** 0,280 kg.

**Peso líquido:** 0,270 kg.

**Dimensionais AxØ:** 18,5 cm x 6,8 cm.

**Com redução do cloro livre de no mínimo 75%.**

**Retenção de partículas.**

**Ponto de Uso.**

### REFIL DE REPOSIÇÃO DO:


#### PURIFICADOR ECONOMY FIT (916-2455)




**Normas e Referências:** Este aparelho destina-se ao uso em água que atende a portaria PRC MS 5:2017 do Ministério da Saúde. Atende as especificações da norma NBR 16098:2012.

**OBS.:** Aconselhamos a troca do refil de reposição a cada 4.000 litros ou quando for observada redução do fluxo de água.


## Instruções de Troca do Refil




1. Feche a válvula de serviço do purificador. Remova a tampa do purificador e vire-a para ter acesso ao refil.



2. Gire o refil ¼ de volta seguindo a indicação da sua tampa e desencaixe-o do purificador.




3. Conecte o novo refil na base do purificador e gire-o ¼ de volta seguindo a indicação da tampa. Encaixe a tampa novamente no purificador.



4. Abra a válvula de serviço do purificador e após, certifique-se de que não há vazamentos. Em seguida, deixe correr 15 litros de água para liberar o pó do carvão.

**OBSERVAÇÃO:** a liberação do pó de carvão não pode ser feita pelo suporte do bebedouro. É necessário deixar escorrer a água com pó de carvão FORA DO SUPORTE. Para isso, deixe a boia solta e a água escorrerá livremente. Faça isso até que a mesma esteja cristalina.



**PRONTO! VOCÊ JÁ PODE DESFRUTAR DO SEU PURIFICADOR ECONOMY FIT COM O REFIL FACILE® B3.**

 Refil DESCARTÁVEL. Não necessita de limpeza ou retrolavagem. Faça a separação correta do lixo.



**01 refil =  
200 garrafas  
de 20 litros**

