HIDROFILTROS

LINHA ULTRA

REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA GELADA ULTRAMAX Membrana UF

Elemento blindado com membrana de Ultrafiltração

Cod. 928-2463
GTIN 13: 7896811129411
Múltiplo: 6 peças por caixa

O elemento filtrante Ultramax Membrana UF, é constituído por uma membrana de ultrafiltração.

A filtração ocorre através da passagem da água pelos filamentos da membrana com poder de retenção tão alto que nem mesmo vírus e bactérias e partículas dispersas invisíveis a olho nu, passam pelos seus filamentos garantindo uma água de alta qualidade para consumo.

As membranas de ultrafiltração retêm partículas cujo diâmetro varia entre 10 e 200 angstrons.

A ultrafiltração deixa a água limpa, sem odor, cor ou gosto. O procedimento é totalmente pró meio ambiente, pois não utiliza químicos, somente processos mecânicos.

Tecnologia de escala industrial de ultraperformance agora disponível para o consumo humano para uma qualidade da água ainda mais elevada.

Retenção de partículas classe A

Redução de cloro mín. 75%

Compatibilidade:

Informações Técnicas

Composição:
Polipropileno e membrana de ultrafiltração
Retenção de partículas:
Classe A (≥ 0,5 a < 1 µm)
Redução do cloro livre:
Mín 75%
Com eficiência bacteriológica
Vazão:
50 litros/hora
Vida Útil:
5000 litros
Peso líquido:
0,260Kg
Peso com embalagem litografada:
0,305Kg
Peso bruto na cx master:
0,330Kg
Dimensões do produto (AxLxP):
265mm x 78mm x 78mm
Dimensões da embalagem (AxLxP):
270mm x 80mm x 80mm
Engate rápido:
6,35mm
Temperatura de operação:
5°C mín. a 50°C máx.
Pressão de operação:
32 kPa mín. a 392 kPa máx

IMPORTANTE:
Para entender as especificações de qualidade do purificador de água Ultramax, é indispensável o uso dos refis Alcalino e Membrana UF em conjunto. Se utilizados indivualmente os refis não oeferem todos os beneficíos do purificador.

Instruções de Troca do Refil:

1.Desligue o aparelho da tomada elétrica;

2. Feche o registro de entrada de água no lado externo do aparelho;

3. Abra os acionadores de água natural e gelada do aparelho para aliviar a pressão interna;

4. Retire a tampa superior do aparelho;

5. Remova as travas de segurança do engate rápido (trava azul) e desconecte os refis das mangueiras;

6. Com os novos refis em mãos: conecte o refil Membrana UF no 1º estágio e o refil Alcalino no 2º estágio (conforme ordem instalada no seu purificador). Atente para o sentido de entrada e saída dos refis;

7. Antes de conectar a saída do último refil à entrada do aparelho, faça o descarte de 15 litros de água ou até que a água fique cristalina, para eliminar o excesso de pó de carvão;

8. Agora, conecte a saída do refil na mangueira de entrada do aparelho. Após conectar as mangueiras, posicione as travas novamente nos conectores de engate rápido. Pronto! Seu purificador está pronto pra uso!

Hidrofiltros do Brasil Ind. e Com. de Filtros Ltda.
Rua quinze de outubro 158, Bloco D2, Bairro Rio Bonito - Distrito de Pirabeiraba - Joinville SC - Brasil - CEP 89239-700
Fone (47) 3511-4545 www.hidrofiltros.com.br